



國家省著名商標

校準工作站

專利00000761號

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7006-V 立式低溫試驗機 Vertical Type Freezing Tester

本機採用立式設計，夾持試件時不必彎腰，而能得心應手。本機專門試驗皮革、合成皮、橡膠、成品鞋(鞋碼：20-54)、鞋面皮、鞋底等材料在低溫下之耐彎折或耐伸縮能力。

This machine is used to test the bending/ flexing durability of rubber, plastic, shoe, synthetic leather... etc. under the specified cold environment. Since the design of this tester adopts the vertical structure, it's not necessary to bend down for installing the specimen.

型式 Model	GT-7006-V30	GT-7006-V50
溫度範圍 Temp. range	常溫 Ambient temp. $\sim$ -30°C	常溫 Ambient temp. $\sim$ -50°C
溫度波動度 Temp. fluctuation	$\pm$ 0.5°C	
降溫速度 Cool-down time	約需 60 min (空箱體及環境溫度26°C以下時) Within 60 min (approx.)(when ambient temp. is below 26°C without load)	
冷凍系統 Refrigeration system	全密閉式壓縮機單段式 Single stage hermetic compressor	全密閉式壓縮機二段式 Two stage hermetic compressor
冷媒 Refrigerant	環保冷媒 Eco-friendly refrigerant	
內箱材質 Interior material	SUS 316不鏽鋼	
保溫材料 Insulation material	硬質發泡 Hard polyurethane foam	
控制及顯示系統 Control and display system	HMI+PLC	
計數功能 Counter	LCD, 0-999,999	
視窗 Viewing window (WxD)	三格真空層 3-layer vacuum glass	
箱內燈 Lamp	PL lamp, 9W	
內箱 Interior dimension (WxDxH)	50x50x60cm	
體積 Exterior dimension (WxDxH)	115x109x151cm	
重量 Weight (approx.)	400kg	420kg
電源(空載) Power	1 ϕ AC220V 50/60Hz(依國別或指定 or specify)	
安培數 Amps	15A	20A



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年——

高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121