

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7901-RA 防塵罩高低溫動態耐久試驗機

Dynamic Endurance Tester

GB/T 5170.2-2008、GB/T 5170.5-2008

本機提供可控制、調整臭氧濃度及溫度之環境,以測定橡膠在此環境中之抗臭氧性能;橡膠產品以某種設定的軌跡動作,測定橡膠產品疲勞強度。本儀器能滿足GB/T5170.2-2008,GB/T5170.5-2008標準。

This machine offers an ozone and temperature controllable environment where rubber samples are tested for their resistances to ozone. Rubber products are being moved through a specified trace to measure their fatigue strengths.

This machine is designed based on requirements stated in GB/T5170.2-2008,GB/T5170.5-2008.

溫度範圍 Temp. range	-40°C ~ +150°C
溫度波動度 Temp. fluctuation	±1°C
溫度均勻度 Temp. uniformity	±2°C
升溫速率	1.5°C/min (從-40°C ~ +130°C時的平均值)
降溫時間 Cool down time	1°C/min (從常溫~-40°C時的平均值)
擺動角度	±30°(可設定)
擺動頻率	0.2 ~ 3.0 Hz
拉壓行程	±90.0 mm (可調)
拉壓頻率	0.2 ~ 1.0Hz
臭氧濃度	20 ~ 500pphm ±10%範圍內可自由設定 (可設定為不啟動臭氧試驗)
臭氧控制精度	±10.0 % F.S
臭氧產生方式	高壓放電
顯示方式	人機介面(觸摸式HMI自帶WindowsCE作業系統)
夾具	3組式
注水方式	可設定注水開關時間
內箱體積 (W×D×H)	70×50×85 cm
外箱尺寸(約) (W×D×H)	150×92×240 cm
電源 Power	3φ 380V 50Hz (依國別或指定 or specify)



瞭解更多產品信息,請登錄我司網站 www.gotech.biz