

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7049-A 泡棉壓縮應力試驗機 Foam Rubber Hardness Tester

GB 10807-89 · ISO 2439-1980 · JIS K6767 · JIS K6382 · ASTM-D1056

試片於本機上下壓縮板間，其負荷除以試片面積即為該材料之壓縮硬度。

Compress the specimen placed between upper and bottom compression plates. Then, the specimen's area divided by load will give the compression hardness of the material.

容量 Capacity	200 kg
感應方式 Sensor	LOAD CELL力量感應器
顯示器配置 Indicator	U26
荷重分解度 Force resolution	1/50,000
馬達 Motor	AC 1/2 HP 變頻馬達 AC 1/2HP inverter duty motor
控制方式	手動輸入
單位切換 Unit	kgf、gf、tonf、lbf、N、kN 供選擇
試驗力示值誤差 Load Accuracy	小於±1.0%
壓盤尺寸 Size of compression plate	φ200 mm
測試速度 Speed	(5~50)mm/min可調 adjustable
支撐板規格	孔φ6mm · 孔間距19 mm
體積 Dimension (W×D×H)	75×65×95 cm
重量 Weight (approx.)	130 kg
電源 Power	1φ AC 220V 3A(依國別或指定 or specify)



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz