

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7014-E 平板加硫成型機

本機主要用於將材料加鑄成型,以供試驗使用,塑膠和橡膠成型。

項目 Specification	規格 (有水) With water cooling system		規格 (無水) Without water cooling system			
	GT-7014-E30C	GT-7014-E50C	GT-7014-E30	GT-7014-E50	GT-7014-E30 (雙層加熱 Double platform)	GT-7014-E50 (雙層加熱 Double platform)
型號 Model						
容量 Capacity	30 ton	50 ton	30 ton	50 ton	30 ton	50 ton
熱板尺寸 Heating plate size	300mm×300mm	400mm×400mm	300mm×300mm	400mm×400mm	300mm×300mm	400mm×400mm
力量精度 Load display resolution	0.1ton					
力量示值誤差 Load accuracy	0.5ton					
溫度範圍 Heating plate temp. range	常溫 Ambient temp. ~ 300°C					
熱板溫度偏差 Heating plate temp. accuracy	$\leq 100^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ $\leq 200^{\circ}\text{C} \pm 2.0^{\circ}\text{C}$ $\leq 300^{\circ}\text{C} \pm 3.0^{\circ}\text{C}$					
顯示方式 Display	高鐵專用觸控屏 Touchscreen					
加載方式 Driving system	油壓系統 Hydraulic system					
活塞直徑 Diameter of piston	200mm					
體積 (約) Dimensions (approx.)	120×92×165 cm (W×D×H)					
電源 Power	3φ 4線 wire 380V 50Hz (依國別或指定 or specify)					



瞭解更多產品資訊, 請登錄我司網站 www.gotech.biz