

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7200-MIA 全自動塑膠熔融指數測定儀 Melt Flow Indexer

GB/T 3682、ASTM D1238、ISO 1133、JIS K7210

熔融指數是指在一定的負載和溫度條件下，塑膠材料能夠通過標準孔徑的模具流動的速度。
評估材料的熔融指數，對於塑膠生產和應用中的材料選擇和品質控制非常重要。

溫度範圍 Temp. range	常溫 Ambient temp. ~450°C
控制方式 Controller	7" 彩色觸控螢幕 · PLC+RKC控溫模組 7" color touchscreen & PLC system
溫度精度 Temp. accuracy	±0.1°C
測試方法 Flow rate	A 法:0.15~50g/10min B 法:0.5~100g/10min 與密度測量任意切換
活塞移動行程測定距 Maximum travel distance of piston	25.4mm
取樣設定 Sampling setting	1.0~25.4mm任意設定 adjustable
預熱時間 Preheating time	0~60min任意設定 adjustable
資料存取 Data export	標配USB埠 (列印功能：可選購) USB port (optional: printer)
荷重載入方式 Weight lifting device	預設後自動載入 Automatic
載入荷重 Dimension (approx.)	標配負載 Standard loading weight:325g(即砝碼加壓棒 piston rod) 組合負載分為:1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g
體積(約) Dimension (approx.)	65cm × 50cm × 110 cm (W×D×H)
重量(約) Weight (approx.)	130 kg
電源 Power	1φAC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 約1300W



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz